

SMART SIGNBOARD XDS-1078D

Inklusive IAdea Deutschland SignApps Lizenz (D)*



Bessere Meetings mit dem Signboard XMP-1078D von IAdea Deutschland



PoE



Touch



Lückenlos



Hartglas



Lichtleiste



NFC-Option



Installation mit
nur einem Kabel



Bündige
Montage



Elegantes
Produktdesign



Sofortige
Buchung
vor Ort

Individuelle Gestaltung mit LED-Lichtleiste

Tausende auswählbare Farben zur Signalisierung des Raumstatus und Präsentation der Corporate Identity.

Zugangsgenehmigung

Steigert die Verwaltungseffizienz mit der Authentifizierung von IDs per Knopfdruck.



Installation mit nur 1 Kabel

Einfache Installation mit PoE (Power over Ethernet), das Strom und Informationen überträgt.

Sofortige Buchung vor Ort

Steigert die Betriebseffizienz durch Ersetzen des zeitraubenden Eingabe- und Sendeprozesses auf Webseiten durch die Möglichkeit zur persönlichen Raumbuchung über das Gerät.




*D= Inklusive Nutzungsrechte an den von der IAdea Deutschland GmbH zur Verfügung gestellten Widgets, Videos und Dokumenten

PRODUKTANSICHTEN

Bündige Montage + VESA-Montage + Glashalterung

Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Signboards wird das XDS-1078D bündig und viel näher an der Wand montiert, sodass es ein visuell viel angenehmeres und für Benutzer intuitives Design des Systems liefert.

IAdea Deutschland stellt eine einfach verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage zur Verfügung.



VESA-Montage



Bündige Montage

TECHNISCHE DETAILS

Unterstützte offene Standards

HTML5, JavaScript und CSS, Android 7.1
W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung
W3C Widgets für HTML-Bereitstellung
POPAl-Standards für Digital-Signage-Inhalte, einschließlich:

- S1 (JPEG 480p Baseline)
- S2 (JPEG 720p Baseline)
- S4 (MPEG L2 Audio)
- S5 (MP3 Audio, 384 Kbit/s)
- S6 (MPEG-1 SIF, 3 Mbit/s CBR)
- S7 (MPEG-1 480p, 10 Mbit/s CBR)
- S8 (MPEG-1 720p, 15 Mbit/s CBR)
- S9 (MPEG-2 480p, 6 Mbit/s CBR)
- S10 (MPEG-2 720p, 12 Mbit/s CBR)
- S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6 Mbit/s CBR)
- S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10 Mbit/s CBR)
- E1 (PNG 24 bpp+alpha, 480p)
- E2 (PNG 24 bpp+alpha, 720p)
- E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
- E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10 Mbit/s CBR)
- E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20 Mbit/s CBR)

Erweiterte Signage-Funktionen

Inbetriebnahme per Fernzugriff
AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks

HTML5-Unterstützung

Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten, Wetter und Webseitenintegration
HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript
WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

Anzeige und Sound

10,1-Zoll-LCD-Breitbildschirm

10-Punkte-Mehrfingeringabe
Maximale Helligkeit: 300 Nit
Hohe Auflösung: 1280 x 800
Sichtwinkel: 170 x 170
2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 1 W
2 programmierbare LED-Leisten
HDMI-Ausgang an externes Display

Content-Management

Hilfsprogramm SignApps Express der IAdea Deutschland GmbH (inkl. deutschsprachiger Widgets)
Drittanbieterlösung (optionale Lizenz)

Verbindungen

WLAN: 802.11 b/g/n
Mehrfingeringabe
Ethernet 10/100 BASE-T
Analoger Stereo-Audioausgang, 3,5 mm
USB 2.0 x 2
Micro-USB für ADB
Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB
Externes NFC-Modul (optional)

Lokale Speicherung

8 GB eMMC integriert (ca. 360 Minuten typisches 720p-Video bei 3 Mbit/s)
MicroSD-Kartensockel (unterstützt bis zu 32 GB Speicher)

Montagesatz

Integrierte VESA-kompatible Befestigung, 75 x 75 mm
Rückseitenabdeckung für bündige Montage und Glashalterung (optional)

Enthaltenes Zubehör

Tischfuß
Adapter
Netzstecker
DC-Eingang & MicroSD-Stopper

HW & SW QSG

Erweiterungsoptionen

16 GB/32 GB MicroSD/SDHC-Speicherkarte

AC-Adapter

Eingang: 100-240V, 50-60 Hz, max. 0,5A
Ausgang: 12 V, 1,5 A
UL/CB-zertifizierte Netzgeräte
Austauschsteckverbindersystem beinhaltet US-Stecker (Option für EU-, UK- und AUSStecker)
PoE-Installation (Power-over-Ethernet) mit Einzelkabel

Umgebung

Betriebstemperatur: 0 – 40°C
Luftfeuchte bei Lagerung: 10 – 85% bei 40°C, nicht kondensierend

Abmessungen von Produkt und Verpackung

Größe: B x H x T: 269,88 mm x 170,77 mm x 28,5 mm
10,62 Zoll x 6,72 Zoll x 1,12 Zoll
Gewicht: 727 g / 1,6 lbs.
Abmessungen der Einzelpackung:
B x H x T: 336 mm x 100 mm x 227 mm
13,2 Zoll x 3,93 Zoll x 8,93 Zoll
Abmessungen der Umverpackung:
B x H x T: 695 mm x 260 mm x 530 mm
27,36 Zoll x 10,23 Zoll x 20,86 Zoll
Einheiten pro Umverpackung: 10

Zertifizierungen

CE/FCC

Gewährleistung

1-jährig, eingeschränkt, Teile & Wartung

Sprechen Sie uns an!

Christiansen GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Björn Christiansen

HRB 13927 KI / USt.-IdNr.: DE283368628
Lise-Meitner-Straße 1-7
24223 Schwentinental

Tel.: +49/431 221303 20
Fax: +49/431 6687934
info@christiansen-gmbh.de