




XDS-1078 (A12)

Fortschrittliches interaktives 10,1-Zoll-Raumpanel



Android 12
von Google

Das neueste Betriebssystem von Google.
Kontinuierlicher Produktsupport und
regelmäßige Sicherheitsupdates




PoE+ / PoE

Minimalistische Installation
sorgt für einen modernen und
aufgeräumten Arbeitsplatz



Schlankes Design

Bündige Wandmontage und
andere vielseitige Optionen




Gut sichtbare Statusleuchte

Für eine reibungslose,
reaktionsschnelle und
lebendige Benutzererfahrung



Orientierungsbewusst

Einfache Integration mit Unterstützung für
Hoch- und Querformat



Hochleistungsprozessor

Für eine reibungslose,
reaktionsschnelle und
lebendige Benutzererfahrung



**10-Punkt
Multi-Touch-Technologie**

Schnelles Einchecken in Räume,
einfache Ad-hoc-Buchungen und
Unterstützung gängiger
Unterstützung von Touch-Gesten



**Fernverwaltung
von Geräten**

Einfache Verwaltung,
Überwachung und
Fehlerbehebung von jedem
Ort mit Internetverbindung
aus

Das neue XDS-1078 (A12)

Wir haben das elegante Design beibehalten, aber alles andere verbessert.

Elegante Lichtleisten mit sanfter Beleuchtung



28 mm superschlankes Design und bündige Wandmontage

Die Grundlagen der Raumverwaltung perfektionieren

Berühren. Buchen. Treffen


Das fortschrittliche 10,1-Zoll-Interactive Room Panel XDS-1078 (A12) wurde für den modernen Arbeitsplatz entwickelt und konstruiert. Es ist mit einer erstaunlichen Dicke von nur 28 mm, einer integrierten Unterputzhalterung und PoE+-Unterstützung für eine schlanke und übersichtliche Installation ausgestattet. Es ist zweifellos ein raffiniertes und ordentlich aussehendes Raum-Panel.

10-Point-Multitouch-Bildschirm für einfache Interaktivität Ein einziges PoE-Kabel ermöglicht eine einfache und übersichtliche Installation

Android 12 für Datensicherheit

IAdea ist branchenführend bei Android 12-kompatiblen interaktiven Displays und setzt sich für die neuesten Sicherheitsupdates direkt von Google ein, um die strengen IT-Anforderungen auf Unternehmensebene zu erfüllen. IAdea verfügt außerdem über die international anerkannte ISO/IEC 27001-Zertifizierung, die sicherstellt, dass alle Produkte und Dienstleistungen den höchsten Standards der Informationssicherheit entsprechen.

*Unterstützt 802.1x-Authentifizierung



Turbo-Quad-Core-CPU für ein unvergleichliches interaktives Erlebnis

Der XDS-1078 (A12) ist mit einer leistungsstarken ARM Quad-Core Cortex-A55 CPU und einem mächtigen 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Dies gewährleistet eine reaktionsschnelle, verzögerungsfreie Interaktivität und ein extrem flüssiges Benutzererlebnis.

Universeller I/O-Anschluss für Erweiterungen



Bereitstellen und verwalten Direkt aus der Cloud



IdeaCare: Remote-Geräteverwaltungsdienst IdeaCare ist ein cloudbasierter Geräteverwaltungsdienst, der die sichere Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung aller Idea-Geräte über einen Standard-Webbrowser, überall und jederzeit.

Völlige Software-Flexibilität

Der XDS-1078 (A12) unterstützt eine Vielzahl von Raumverwaltungsprogrammen von ausgewählten, weltweit führenden Partnern. Jedes Programm wird von unserem engagierten Lösungsteam umfassend getestet, um Kompatibilität, optimale Betriebsstabilität und eine außergewöhnliche Benutzererfahrung zu gewährleisten.



Montagemöglichkeiten

Wandhalterung
VESA-
Halterung



Tischständer
PVK-102



Glashalterung
PGM-001



Fensterhalterung
PWM-041



Kippbare
Wandhalterung
PTM-101



*Im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Display

- 10.1" LCD-Panel
- 10-Punkt-kapazitiver Multitouch 350
- Nits maximale Helligkeit 1280 x 800
- Auflösung
- Betrachtungswinkel (H/V): 170/170 LED-
- Leiste mit 6 Grundfarben x 2

Unterstützte Videoformate

- H.264/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- H.265/HEVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-4 bis zu 1080p (1920 x 1080) MPEG-2
- bis zu 1080p (1920 x 1080) MPEG-1 bis zu
- 1080p (1920 x 1080)
- VC-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)

Unterstützte Bildformate

- JPEG bis zu 1920 x 1080
- PNG bis zu 1920 x 1080

Unterstützte Audioformate

- MP3 bis zu 320 kbps

Inhaltsverwaltung

- SignApps Express Utility
- Lösung von Drittanbietern (optionale Lizenz)

Unterstützte offene Formate

- HTML5, Javascript und CSS Android 12
- API
- W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung
- W3C HTML5-Widgets
- Wiedergabe von Multimedia-Inhalten

HTML5-Unterstützung

- Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten und Webseitenintegration
- HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript
- Chromium-basierte Browser-Engine, identisch mit Google Chrome™

Erweiterte Signage-Funktionen

- Fernbetriebsnahme
- AlwaysOn, AppLock zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe auch bei nicht verfügbarer Netzwerkverbindung
- Multi-Zone-Bildschirmlayout, transparente PNG-Überlagerung und grafischer Lauftext
- Automatische Wiedergabe nach
- Wiederherstellung der Stromversorgung
- Automatische Fehlerbehebung mit integriertem WDT Echtzeituhr mit Backup-Uhrenbatterie

Konnektivität

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n Micro-
- USB-Anschluss für ADB
- Ethernet-RJ45-Anschluss, 10/100 BASE-T
- USB 2.0 x 1 + USB 3.0 x 1
- Integrierte Einweg-Stereolautsprecher x 2
- 3,5-mm-Analog-Stereo-Audioausgang
- Optionales 3G-/4G-Mobilfunkmodul über USB SD-Kartensteckplatz, Speicher erweiterbar auf 16 GB / 32 GB / 64 GB (Karte ersetzt internen Speicher)

Montagemöglichkeiten

- Integrierte VESA-kompatible 75 mm x 75 mm-
- Halterungen Wandbündige Rückwand

Mitgeliefertes Zubehör

- DC-Eingang und Micro-SD-
- Stopper HW- und SW-QSG

Optionales Zubehör

- PGM-001 Glashalterung
- PTM-101 Neigbare
- Wandhalterung PVK-102
- Schwenkbarer Tischständer
- PWM-011 und PWM-041 Fensterhalterung
- Tischständer
- Adapter Netzteil
-

Strom

- Eingang: 100–240 V, 50–60 Hz
- Ausgang: 12 V, 1,5 A
- UL-/CB-zertifizierte Netzteile Austauschbares
- Steckersystem mit US-Steckern (optional für EU-, UK- und AUS-Stecker) IEEE 802.3at (PoE+)
- Eco-Modus: IEEE 802.3af PoE

Umgebung

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % bei 40 °C, nicht kondensierend

Produkt- und Verpackungsabmessungen

- Displaygröße: 269,88 x 170,77 x 28,5 mm (10,62" x 16,72" x 1,12")
- Gewicht des Displays: 727 g (1,6 lbs) Größe der Einzelverpackung: 336 x 100 x 227 mm (27,36" x 10,23" x 20,86")
- Außenkartongröße: 523(W)x356(D)x259(H)mm
- Einheiten pro Umkarton: 5

Zertifizierungen

- CE / FCC / RoHS

Garantie

- 1 Jahr begrenzte Garantie auf Teile und Arbeitsleistung (variiert je nach Region, weitere Informationen erhalten Sie vom Vertrieb)



USA

20 Fairbanks, Suite 170
Irvine, CA 92618
USA

Tel.: +1-949-305-6489
E-Mail: US-Sales@IAdea.com

Taiwan

3F, Nr. 21, Lane 168, Xingshan Rd. Bezirk
Neihu, Taipeh, 114 Taiwan (ROC)
Tel.: +886-2-2791-1110
Fax: +886-2-2791-1170
E-Mail: Sales@IAdea.com

